



Trähuset tillverkar sina stugor och produkter i Tyresö/ Stockholm. Materialet vi använder i tillverkningen är svenska råvaror som kommer från leverantörer i Sverige. Undantaget är skruv och gångjärn som tillverkas i Asien. Företaget började sin verksamhet 1975 men övergick 1995 till stugproduktion på heltid.

Trähuset har ca 90 olika modeller och vi tar fram nya varje år. Nya stugmodeller tar vi fram i samråd med våra återförsäljare och med hjälp av kunders önskemål och synpunkter. Vi är ledande i Sverige tack vare det breda sortimentet som vi kan erbjuda våra kunder. Stugorna levereras över hela Sverige och delvis till Norge.

Stugorna levereras i färdiga väggblock. Golv, tak och bjälkar mm är kapade i färdiga längder klara för montering. Spik, fästmaterial samt underlagspapp ingår till varje stuga. Stugorna är omålade och ej isolerade. Stugan är emballerad med vävplast och klarar en förvaring på ca 3-5 månader.

Transport

Våra återförsäljare har fasta priser på frakter inom Stockholm. För transporter utanför Stockholm: Begär offert.

Isolering, skivor och panel mm.

Isolering och material till det invändiga köper ni genom den återförsäljare som sålt er stuga.

Vi har tagit fram en teknisk beskrivning, (sid 2) där vi anger yta och längd på det ni behöver för att inreda er stuga.

Verktyg till stugbygget.

Hammare, tumstock, måttband, fogsvars, kniv, stämjärn, vinkelhake, vattenpass, spikförsänkare, färgsnöre och yxa.

Skruvdragare och borrkassett kommer alltid till användning.

Med vänlig hälsning Trähuset

Ida-lekstuga.

Mått och vikt på paket. Består av 1st kolli

Transportsätt: lastbil, eller släpkärra

Längd 260 cm B 155 cm H 60 cm. Vikt ca 150 kg

Virkes dimensioner

Golvbjälkar	45x45 mm
Takbjälkar	45x70 mm 1 st. + 45x45 2st.
Väggreglar	45x45
Ytterpanel	20x120
Tak och Golv	17x95 Råspont gran eller fura.
Vindskivor, vattbräda,	22x145-120 mm
Knutar och foder	22x120-95-70 mm

Invändiga mått

Golvyta	2,5 m ²	Isolering 70 mm. Blindbotten: board, plywood, eller asfboard
Takyta inne	3,5 m ²	Ida bör inte isoleras, endast golv.
Väggyta	7,5 m ²	” ”
Total yta	13,5 m ²	” ”
Längd vägg	6 m	
Vägghöjd invändigt		Sida 135 cm Gavel 170 cm
Yttertak	5,5 m ²	Längd varje sida: 2520 x1060
Tallriksventil rund		2 st. 100 mm
Grundstenar		Cementhålsten 40x19x19 cm 6 st. Betongplattor ca 40x40 cm 6 st.