



Trähuset tillverkar sina stugor och produkter i Tyresö/ Stockholm. Materialet vi använder i tillverkningen är svenska råvaror som kommer från leverantörer i Sverige. Undantaget är skruv och gångjärn som tillverkas i Asien. Företaget började sin verksamhet 1975 men övergick 1995 till stugproduktion på heltid.

Trähuset har ca 90 olika modeller och vi tar fram nya varje år. Nya stugmodeller tar vi fram i samråd med våra återförsäljare och med hjälp av kunders önskemål och synpunkter. Vi är ledande i Sverige tack vare det breda sortimentet som vi kan erbjuda våra kunder. Stugorna levereras över hela Sverige och delvis till Norge.

Stugorna levereras i färdiga väggblock. Golv, tak och bjälkar mm är kapade i färdiga längder klara för montering. Spik, fästmaterial samt underlagspapp ingår till varje stuga. Stugorna är omålade och ej isolerade. Stugan är emballerad med vävplast och klarar en förvaring på ca 3-5 månader.

Transport

Våra återförsäljare har fasta priser på frakter inom Stockholm. För transporter utanför Stockholm: Begär offert.

Isolering, skivor och panel mm.

Isolering och material till det invändiga köper ni genom den återförsäljare som sålt er stuga.

Vi har tagit fram en teknisk beskrivning, (sid 2) där vi anger yta och längd på det ni behöver för att inreda er stuga.

Verktyg till stugbygget.

Hammare, tumstock, måttband, fogsvars, kniv, stämjärn, vinkelhake, vattenpass, spikförsänkare, färgsnöre och yxa.

Skruvdragare och borkkassett kommer alltid till användning.

Med vänlig hälsning Trähuset

Pernilla

Mått och vikt på paket. Består av 1 kolli

Transportsätt: lastbil med flakbredd 250 cm, och öppningsbar långsida.

Längd 255 cm B 120 cm H 210 cm. Vikt ca 250 kg

Virkes dimensioner

Golvbjälkar	45x145 mm 4 st
Takbjälkar	45x145 mm 3 st.
Väggreglar	45x70
Ytterpanel	19x120
Tak och Golv	22x95 Råspont gran eller fura.
Plåtbeklädnad takfot	Plåt Alu-Zink färdigbockad
Knutar, foder	22x120-95-70 mm
Glastak ovan dörr	Härdat glas med rundade hörn.

Invändiga mått

Golvyta	3,7 m ²	Isolering 145 mm. Blindbotten: board, plywood eller asfaboard.
Takyta inne	4,7 m ²	Isolering 120 mm. Luftning: massonit+läckt 19x34 mm 15 m
Väggyta	16 m ²	Isolering 70 mm. Vindskydd: Icopal eller Rockwool
Total yta	24,4 m ²	Fuktspärr: plast
Längd vägg	8 m	Socket 8 m, taklist 10 m. Foder dörrar 5 m.
Smyg: fönster 50 cm		Smyg Art nr: DR-05553-Fura, DR-05510846-MDF
Foder fönster 50 cm		Foder Art nr: DR-045391-Fura, DR-04539-MDF
		Ljungby Träindustri AB Tel-0372-103 46 www.dromfonstret.se
Smygar: dörrar		19x70 Hy 5 m.
Vägghöjd invändigt		Fram 200 cm Bak 170 cm
Yttertak	6 m ²	Längd: 3000 x 1950 mm
Låscylinder		1 st. 30 mm (oval)
Cylinderring		1 st. 10 mm
Dörrtrycke		1 st.
Cylindervred		1 st.
Tallriksventil rund		2 st.
Grundstenar		Se grundritning