



Trähuset tillverkar sina stugor och produkter i Tyresö/ Stockholm. Materialet vi använder i tillverkningen är svenska råvaror som kommer från leverantörer i Sverige. Undantaget är skruv och gångjärn som tillverkas i Asien. Företaget började sin verksamhet 1975 men övergick 1995 till stugproduktion på heltid.

Trähuset har ca 90 olika modeller och vi tar fram nya varje år. Nya stugmodeller tar vi fram i samråd med våra återförsäljare och med hjälp av kunders önskemål och synpunkter. Vi är ledande i Sverige tack vare det breda sortimentet som vi kan erbjuda våra kunder. Stugorna levereras över hela Sverige och delvis till Norge.

Stugorna levereras i färdiga väggblock. Golv, tak och bjälkar mm är kapade i färdiga längder klara för montering. Spik, fästmaterial samt underlagspapp ingår till varje stuga. Stugorna är omålade och ej isolerade. Stugan är emballerad med vävplast och klarar en förvaring på ca 3-5 månader.

Transport

Våra återförsäljare har fasta priser på frakter inom Stockholm. För transporter utanför Stockholm: Begär offert.

Isolering, skivor och panel mm.

Isolering och material till det invändiga köper ni genom den återförsäljare som sålt er stuga.

Vi har tagit fram en teknisk beskrivning, (sid 2) där vi anger yta och längd på det ni behöver för att inreda er stuga.

Verktyg till stugbygget.

Hammare, tumstock, måttband, fogsvars, kniv, stämjärn, vinkelhake, vattenpass, spikförsänkare, färgsnöre och yxa.

Skruvdragare och borrkassett kommer alltid till användning.

Med vänlig hälsning Trähuset

Arholma-20

Mått och vikt på paket. Består av 3 kolli

Transportsätt: lastbil med flakbredd 250 cm, och öppningsbar långsida.

Längd 300 cm B 120 cm H 190 cm. Vikt ca 700 kg

Längd 300 cm B 90 cm H 70 cm. Vikt ca 500 kg

Längd 650 cm B 90 cm H 70 cm. Vikt ca 500 kg

Virkes dimensioner

| | |
|------------------|---|
| Golvbjälkar | 45x145 mm |
| Takstolar | 45x145 mm 7 st. |
| Väggreglar | 45x95 |
| Ytterpanel | 20x120 |
| Tak och Golv | 22x95 Råspont gran. |
| Knutar, foder mm | 22x120-95-70 mm |
| Glaspartier | 80x185 härdat isolerglas. Skagen-20-2-3 |
| Dörr | Förrådsdörr 18° med isolerglas |
| Fönster | 80x100 med isolerglas Skagen-20-1-2 |
| Fönster | 50x50 med isolerglas Skagen-20-3 |
| Fönster | Runt 50x50 med isolerglas Skagen-20-1 |

Invändiga mått

Material du behöver för att inreda din stuga

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| Golvyta | 20 m ² | Isolering 145 mm. Blindbotten: board, plywood eller asfaboard. |
| Takyta inne | 22 m ² | Isolering 120 mm. Luftning: massonit+läckt 19x34 mm 50 m |
| Väggyta | 33 m ² | Isolering 95 mm. Vindskydd: Icopal,Rockwool eller Isover |
| Total yta | 65 m ² | Fuktspärr: plast |
| Längd vägg | 19 m | Sockel 19 m, taklist 20 m. Foder dörrar 6 m. |
| Smyg: fönster 50 cm | | Smyg Art nr: DR-05553-Fura, DR-05510846-MDF Skagen-20-1 |
| Foder fönster 50 cm | | Foder Art nr: DR-045391-Fura, DR-04539-MDF Skagen-20-1 |
| Smygar: dörrar | | Ljungby Träindustri AB Tel-0372-103 46 www.dromfonstret.se 19x70 Hy 6 m. |
| Vägghöjd invändigt | | 215-220 cm |
| Yttertak | 30 m ² | 7400 x 2100x2 |
| Låscylinder | | 1 st. 30 mm (oval). Arholma-20-3 2 st |
| Cylinderring | | 1 st. 10 mm. Arholma-20-3 2 st |
| Dörrtrycke | | 1 st. Arholma-20-3 2 st |
| Cylindervred | | 1 st. Arholma-20-3 2 st |
| Tallriksventiler rund | | 2 st. 100 mm |
| Grundstenar | | Cementhålsten 40x19x19 cm 14st. Betongplattor 40x40 cm 14st. |