



Trähuset tillverkar sina stugor och produkter i Tyresö/ Stockholm. Materialet vi använder i tillverkningen är svenska råvaror som kommer från leverantörer i Sverige. Undantaget är skruv och gångjärn som tillverkas i Asien. Företaget började sin verksamhet 1975 men övergick 1995 till stugproduktion på heltid.

Trähuset har ca 90 olika modeller och vi tar fram nya varje år. Nya stugmodeller tar vi fram i samråd med våra återförsäljare och med hjälp av kunders önskemål och synpunkter. Vi är ledande i Sverige tack vare det breda sortimentet som vi kan erbjuda våra kunder. Stugorna levereras över hela Sverige och delvis till Norge.

Stugorna levereras i färdiga väggblock. Golv, tak och bjälkar mm är kapade i färdiga längder klara för montering. Spik, fästmaterial samt underlagspapp ingår till varje stuga. Stugorna är omålade och ej isolerade. Stugan är emballerad med vävplast och klarar en förvaring på ca 3-5 månader.

### Transport

Våra återförsäljare har fasta priser på frakter inom Stockholm. För transporter utanför Stockholm: Begär offert.

### Isolering, skivor och panel mm.

Isolering och material till det invändiga köper ni genom den återförsäljare som sålt er stuga.

Vi har tagit fram en teknisk beskrivning, (sid 2) där vi anger yta och längd på det ni behöver för att inreda er stuga.

### Verktyg till stugbygget.

Hammare, tumstock, måttband, fogsvars, kniv, stämjärn, vinkelhake, vattenpass, spikförsänkare, färgsnöre och yxa.

Skruvdragare och borrkassett kommer alltid till användning.

Med vänlig hälsning Trähuset

## Paulina-25

Mått och vikt på paket. Består av 3 kolli

Transportsätt: lastbil med flakbredd 250 cm, och öppningsbar långsida.

Längd 650 cm B 90 cm H 100 cm. Vikt ca 400 kg

Längd 300 cm B 185 cm H 180 cm. Vikt ca 600 kg

Längd 300 cm B 185 cm H 180 cm. Vikt ca 400 kg

### Virkes dimensioner

Golvbjälkar	45x145 mm
Takbjälkar	45x145 mm 8 st.
Väggreglar	45x95
Ytterpanel	20x120
Tak och Golv	22x95 Råspont gran
Vindskivor, vattbräda	22x145-120 mm
Knutar, foder	22x120-95-70 mm
Dörrar	Förrådsdörr 10° med isolerglas
Fönster 80x100 3 st	Öppningsbart med isolerglas

### Invändiga mått      Material du behöver för att inreda din stuga

Golvyta	25 m <sup>2</sup>	Isolering 145 mm. Blindbotten: board, plywood eller asfaboard.
Takyta inne	27 m <sup>2</sup>	Isolering 120 mm. Luftning: massonit+läckt 19x34 mm 50 m
Väggyta	42 m <sup>2</sup>	Isolering 95 mm. Vindskydd: Icopal, Rockwool eller Isover
Total yta	82 m <sup>2</sup>	Fuktspärr: plast
Längd vägg	21m	Sockel 21 m, taklist 25 m. Foder dörr 5 m, fönster 12 m.
Vägghöjd invändigt		Sida 195 cm Gavel 235 cm
Smygar: dörr, fönster		19x70 Hy 16 m.
Yttertak	35m <sup>2</sup>	Längd varje sida 7840 x 2250 mm x2
Låscylinder		1 st. 30 mm (oval)
Cylinderring		1 st. 10 mm
Dörrtrycke		1 st.
Cylindervred		1 st.
Tallriksventil rund		1 st.
Grundstenar		Cementhålsten 40x19x19 cm 14st. Betongplattor 40x40 cm 14st.