



Trähuset tillverkar sina stugor och produkter i Tyresö/ Stockholm. Materialet vi använder i tillverkningen är svenska råvaror som kommer från leverantörer i Sverige. Undantaget är skruv och gångjärn som tillverkas i Asien. Företaget började sin verksamhet 1975 men övergick 1995 till stugproduktion på heltid.

Trähuset har ca 90 olika modeller och vi tar fram nya varje år. Nya stugmodeller tar vi fram i samråd med våra återförsäljare och med hjälp av kunders önskemål och synpunkter. Vi är ledande i Sverige tack vare det breda sortimentet som vi kan erbjuda våra kunder. Stugorna levereras över hela Sverige och delvis till Norge.

Stugorna levereras i färdiga väggblock. Golv, tak och bjälkar mm är kapade i färdiga längder klara för montering. Spik, fästmaterial samt underlagspapp ingår till varje stuga. Stugorna är omålade och ej isolerade. Stugan är emballerad med vävplast och klarar en förvaring på ca 3-5 månader.

Transport

Våra återförsäljare har fasta priser på frakter inom Stockholm. För transporter utanför Stockholm: Begär offert.

Isolering, skivor och panel mm.

Isolering och material till det invändiga köper ni genom den återförsäljare som sålt er stuga.

Vi har tagit fram en teknisk beskrivning, (sid 2) där vi anger yta och längd på det ni behöver för att inreda er stuga.

Verktyg till stugbygget.

Hammare, tumstock, måttband, fogsvars, kniv, stämjärn, vinkelhake, vattenpass, spikförsänkare, färgsnöre och yxa.

Skruvdragare och borkkassett kommer alltid till användning.

Med vänlig hälsning Trähuset

Skagen-30

Mått och vikt på paket. Består av 3 kolli

Transportsätt: lastbil med flakbredd 250 cm, och öppningsbar långsida.

Längd 300 cm B 120 cm H 190 cm. Vikt ca 800 kg

Längd 300 cm B 90 cm H 70 cm. Vikt ca 600 kg

Längd 650 cm B 90 cm H 70 cm. Vikt ca 600 kg

Virkes dimensioner

Golvbjälkar	45x145 mm
Takbjälkar	45x145 mm 10 st.
Väggreglar	45x95
Ytterpanel	20x120
Tak och Golv	22x95 Råspont gran.
Plåtbeklädnad takfot	Plåt Alu-Zink färdigbockad
Knutar, foder	22x120-95-70 mm
Glasparti fasta	Härdat isolerglas. 4 st 80x200
Skjutparti-isolerglas	Stomme aluminium naturell. Låsbart inifrån. Låsbart utifrån tillval
Dörr	Varmförrådsdörr 18° med isolerglas 90x200
Fönster	Runt 50x50 med isolerglas

Invändiga mått

Material du behöver för att inreda din stuga

Golvyta	30 m ²	Isolering 145 mm. Blindbotten: board, plywood eller asfaboard.
Takyta inne	32 m ²	Isolering 120 mm. Luftning: massonit+läckt 19x34 mm 50 m
Väggyta	75 m ²	Isolering 95 mm. Vindskydd: Icopal, Rockwool eller Isover
Total yta	125m ²	Fuktspärr: plast
Längd vägg	33 m	Sockel 33 m, taklist 35 m. Foder dörr och glaspartier 28 m.
Smyg: fönster 50 cm		Smyg Art nr: DR-05553-Fura, DR-05510846-MDF
Foder fönster 50 cm		Foder Art nr: DR-045391-Fura, DR-04539-MDF
		Ljungby Träindustri AB Tel-0372-103 46 www.dromfonstret.se
Smygar: dörr, glaspartier	19x70 Hy 28 m.	
Vägghöjd invändigt	Fram 256 cm Bak 210 cm	
Yttertak	33m ²	Längd: 10640 x 3000 mm
Låscylinder		1 st. 30 mm (oval)
Cylinderring		1 st. 10 mm
Dörrtrycke		1 st.
Cylindervred		1 st.
Tallriksventiler rund		2 st. 100 mm
Grundstenar		Cementhålsten 40x19x19 cm 18st. Betongplattor 40x40 cm 18st.

Skagen-25

Mått och vikt på paket. Består av 3 kolli

Transportsätt: lastbil med flakbredd 250 cm, och öppningsbar långsida.

Längd 300 cm B 120 cm H 190 cm. Vikt ca 800 kg

Längd 300 cm B 90 cm H 70 cm. Vikt ca 500 kg

Längd 650 cm B 90 cm H 70 cm. Vikt ca 600 kg

Virkes dimensioner

Golvbjälkar	45x145 mm
Takbjälkar	45x145 mm 9 st.
Väggreglar	45x95
Ytterpanel	20x120
Tak och Golv	22x95 Råspont gran.
Plåtbeklädnad takfot	Plåt Alu-Zink färdigbockad
Knutar, foder	22x120-95-70 mm
Glasparti fasta	Härdat isolerglas. 3 st 80x200
Skjutparti-isolerglas	Stomme aluminium naturell. Låsbart inifrån. Låsbart utifrån tillval
Dörr	Varmförrådsdörr 18° med isolerglas 90x200
Fönster	Runt 50x50 med isolerglas

Invändiga mått

Material du behöver för att inreda din stuga

Golvyta	25 m ²	Isolering 145 mm. Blindbotten: board, plywood eller asfaboard.
Takyta inne	27 m ²	Isolering 120 mm. Luftning: massonit+läckt 19x34 mm 50 m
Väggyta	53 m ²	Isolering 95 mm. Vindskydd: Icopal,Rockwool eller Isover
Total yta	95 m ²	Fuktspärr: plast
Längd vägg	24 m	Sockel 24 m, taklist 26 m. Foder dörrar 24 m.
Smyg: fönster 50 cm		Smyg Art nr: DR-05553-Fura, DR-05510846-MDF
Foder fönster 50 cm		Foder Art nr: DR-045391-Fura, DR-04539-MDF
Smygar: dörrar		Ljungby Träindustri AB Tel-0372-103 46 www.dromfonstret.se 19x70 Hy 24 m.
Vägghöjd invändigt		Fram 256 cm Bak 210 cm
Yttertak	28m ²	Längd 9340 x 3000 mm
Låscylinder		1 st. 30 mm (oval)
Cylinderring		1 st. 10 mm
Dörrtrycke		1 st.
Cylindervred		1 st.
Tallriksventiler rund		2 st. 100 mm
Grundstenar		Cementhålsten 40x19x19 cm 18st. Betongplattor 40x40 cm 18 st

Skagen-20

Mått och vikt på paket. Består av 3 kolli

Transportsätt: lastbil med flakbredd 250 cm, och öppningsbar långsida.

Längd 300 cm B 120 cm H 190 cm. Vikt ca 700 kg

Längd 300 cm B 90 cm H 70 cm. Vikt ca 500 kg

Längd 650 cm B 90 cm H 70 cm. Vikt ca 500 kg

Virkes dimensioner

Golvbjälkar	45x145 mm
Takbjälkar	45x145 mm 7 st.
Väggreglar	45x95
Ytterpanel	20x120
Tak och Golv	22x95 Råspont gran.
Plåtbeklädnad takfot	Plåt Alu-Zink färdigbockad
Knutar, foder	22x120-95-70 mm
Glasparti fasta	Härdat isolerglas. 2 st 80x200
Skjutparti-isolerglas	Stomme aluminium naturell. Låsbart inifrån. Låsbart utifrån tillval
Dörr	Varmförrådsdörr 18° med isolerglas 90x200
Fönster	Runt 50x50 med isolerglas

Invändiga mått

Material du behöver för att inreda din stuga

Golvyta	20 m ²	Isolering 145 mm. Blindbotten: board, plywood eller asfaboard.
Takyta inne	22 m ²	Isolering 120 mm. Luftning: massonit+läckt 19x34 mm 50 m
Väggyta	37m ²	Isolering 95 mm. Vindskydd: Icopal,Rockwool eller Isover
Total yta	72 m ²	Fuktspärr: plast
Längd vägg	19 m	Sockel 19 m, taklist 21 m. Foder dörrar 20 m.
Smyg: fönster 50 cm		Smyg Art nr: DR-05553-Fura, DR-05510846-MDF
Foder fönster 50 cm		Foder Art nr: DR-045391-Fura, DR-04539-MDF
		Ljungby Träindustri AB Tel-0372-103 46 www.dromfonstret.se
Smygar: dörrar		19x70 Hy 20 m.
Vägghöjd invändigt		Fram 256 cm Bak 210 cm
Yttertak	23m ²	Längd: 7440 x 3000 mm
Låscylinder		1 st. 30 mm (oval)
Cylinderring		1 st. 10 mm
Dörrtrycke		1 st.
Cylindervred		1 st.
Tallriksventiler rund		2 st. 100 mm
Grundstenar		Cementhålsten 40x19x19 cm 14st. Betongplattor 40x40 cm 14st.