



Trähuset tillverkar sina stugor och produkter i Tyresö/ Stockholm. Materialet vi använder i tillverkningen är svenska råvaror som kommer från leverantörer i Sverige. Undantaget är skruv och gångjärn som tillverkas i Asien. Företaget började sin verksamhet 1975 men övergick 1995 till stugproduktion på heltid.

Trähuset har ca 90 olika modeller och vi tar fram nya varje år. Nya stugmodeller tar vi fram i samråd med våra återförsäljare och med hjälp av kunders önskemål och synpunkter. Vi är ledande i Sverige tack vare det breda sortimentet som vi kan erbjuda våra kunder. Stugorna levereras över hela Sverige och delvis till Norge.

Stugorna levereras i färdiga väggblock. Golv, tak och bjälkar mm är kapade i färdiga längder klara för montering. Spik, fästmaterial samt underlagspapp ingår till varje stuga. Stugorna är omålade och ej isolerade. Stugan är emballerad med vävplast och klarar en förvaring på ca 3-5 månader.

Transport

Våra återförsäljare har fasta priser på frakter inom Stockholm. För transporter utanför Stockholm: Begär offert.

Isolering, skivor och panel mm.

Isolering och material till det invändiga köper ni genom den återförsäljare som sålt er stuga.

Vi har tagit fram en teknisk beskrivning, (sid 2) där vi anger yta och längd på det ni behöver för att inreda er stuga.

Verktyg till stugbygget.

Hammare, tumstock, måttband, fogsvars, kniv, stämjärn, vinkelhake, vattenpass, spikförsänkare, färgsnöre och yxa.

Skruvdragare och borrkassett kommer alltid till användning.

Med vänlig hälsning Trähuset

Saga-15 1-2-3

Mått och vikt på paket. Består av 2 kolli

Transportsätt: lastbil med flakbredd 250 cm, och öppningsbar långsida.

Längd 650 cm B 90 cm H 80 cm. Vikt ca 400 kg

Längd 320 cm B 150 cm H 140 cm. Vikt ca 800 kg

Virkes dimensioner

Golvbjälkar	45x145 mm
Takbjälkar	45x145 mm 4 st
Väggreglar	45x70
Ytterpanel	20x120
Tak och Golv	22x95 Råspont gran eller fura.
Vindskivor, vattbräda	22x145-120 mm
Knutar, foder	22x120-95-70 mm
Dörrar Saga-1	Enkel dörr av liggande brädor
Dörrar Saga-2	Förrådsdörr 10° med isolerglas
Dörrar Saga-3	Förrådsdörr 18° med isolerglas
Fönster 50x50	Öppningsbart med isolerglas

Invändiga mått Material du behöver för att inreda din stuga

Golvyta	14,5 m ²	Isolering 145 mm. Blindbotten: board, plywood eller asfaboard.
Takyta inne	15,5 m ²	Isolering 120 mm. Luftning: massonit+läckt 19x34 mm 40 m
Väggyta	22 m ²	Isolering 70 mm. Vindskydd: Icopal, Rockwool eller Isover
Total yta	55 m ²	Fuktspärr: plast
Längd vägg	12,5 m	Sockel 11 m, taklist 13 m. Foder dörrar 11 m, fönster 5 m.
Mellanvägg		L 231 cm H 190,5 cm, panel på en sida. Reglar 45x70 mm
Smygar: dörr, fönster		19x70 Hy 16 m.
Vägghöjd invändigt		Fram 220 cm Bak 195 cm
Yttertak	19,5 m ²	Längd: 6500 x 3000 mm
Skjutreglar Saga-1		2 st. Till pardörren, låsning uppe och nere. (längd ca 15 cm)
Låscylinder		2 st. 30 mm (oval)
Cylinderring		2 st. 10 mm
Dörrtrycke		2 st.
Cylindervred		2 st.
Tallriksventil rund		2 st.100 mm
Grundstenar		Cementhålstén 40x19x19 cm 14 st. Betongplattor 40x40 cm 14st.